



MSB DIAMOND

Ficha técnica

Categoría:

Pad de concreto premium

Descripción:

Pad de diamante.



Dimensiones:	3"
Fijación:	Velcro
Línea:	Premium
Granos:	50,100,200,400,800,1500,3000

1.- Aplicación:

Para el pulido y desbaste de concreto.

2.- Modo de aplicación:

- **Preparación de la superficie:** Asegúrese de que la superficie de concreto esté limpia y libre de cualquier residuo o material suelto antes de comenzar el proceso de pulido.
- **Seleccione el pad de diamante adecuado:** Elija el pad de concreto de diamante con el grano correcto para el tipo de pulido o desbaste que necesite.
- **Montaje en la pulidora:** Asegúrese de que el pad esté correctamente montado en la pulidora o máquina designada a esta tarea, déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- **Movimientos uniformes y controlados:** Cuando comience a pulir, mantenga movimientos uniformes y controlados sobre la superficie. Haga una presión moderada y constante para lograr un acabado uniforme.

3.- Seguridad:

Utilice equipo de protección personal, como gafas de seguridad, guantes resistentes, protección para los oídos, mascarilla o respirador, para protegerse de posibles partículas. Mantenga un control firme y seguro de la pulidora durante su operación. Evite movimientos bruscos y no exceda la velocidad máxima del giro.

4.- Almacenamiento:

Después de cada uso, limpie los pads de concreto de diamante para eliminar cualquier residuo, asegúrese de que los pads de concreto de diamante estén completamente secos antes de guardarlos. Guarde los pads de diamante en un área limpia y seca, lejos de la humedad.

5.- Unidades de empaque:

Pieza por caja: 1 unidad.